

Válce Cambridge Kverneland Actiroll

Stroj je nový, nepoužitý, okamžitě k dispozici

Technická specifikace

Robustní hlavní rám 100 x 100 x 10 mm

Rám sekcí 150 x 100 x 8 mm

Počet sekcí: 3, pro Actiroll HD 1230 5 sekcí

Zatížení na jeden metr od 435 kg do 685 kg

Hydraulicky sklopné provedení

Závěs 60 mm

Přepravní šíře od 2,5 do 3 m dle záběru

Kola pro Actiroll 630: 10/75 x 15,3 - 10 pláten

kola pro Actiroll 730 a 830: 11,5/80 x 15,3 - 10 pláten

Sada osvětlení pro jízdu po pozemních komunikacích

CONTURA systém pro rovnoměrné rozložení hmotnosti

Na přání : pružný smyk hydraulicky stavitelný na úpravu půdy



Typ	Model	Průměr válce	Pracovní záběr	Přepravní šířka (m)	Hmotnost stroje	cena
Actiroll 630	CAMBRIDGE	500/530	6,30	2,50	3200	9 393 €

Volitelná výbava

Objednací číslo	Popis	cena
KVAR38054	Přední urovňovací výbava CROSSBOARD pro Actiroll 630	5 068 €

Cena dle nabídky **14 461 €**

Cena v Kč bez DPH **362 275,-Kč**

Akční cena bez DPH **299 900,-Kč**



Kontakt: 602 235 505, Antonín Krátký

