

AKCE - Profesionální tažený postřikovač Kverneland Rau IKARUS S 18/20/21/24 m



Parametry stroje

Profesionální, kompaktní tažený postřikovač

Jmenovité / maximální kapacity nádrží:

- 3800 l / 4050 l (+ 300 l nádrž na čistou vodu - proplachovací)

Pracovní záběry ramen:

- HSS - ocelová horizontálně skládaná 18, 20, 21, 24 m

Výkony jednotlivých modelů čerpadel:

- 200 l/min pro ramena 18 - 21 m

- 250 l/min pro ramena 24 m

Počet sekcí - dělení ramen

- 5 sekcí pro ramena 18 - 21 m

- 7 sekcí pro ramena 24 m

Pneu (pro akční nabídku)

- 11,2 (270 mm) x 48 nebo 12,4 (300 mm) x 46

Hydraulické funkce a ovládání

- hydraulické funkce ramen (symetrická redukce ramen, svahové vyrovnávání)

- tažná oj do horního závěsu AUTOMATICKY řiditelná - kola postřikovače sledují koleje traktoru

- ovládání Flow Mate Control - FMC

Další výbava stroje

- trojčetné držáky trysek, 3 sady trysek (2xLU120 a 1xIDK - nízkouletová) velikost dle výběru

- přimíchávací nádrž na paralelogramu s proplachováním obalů



Akční cenová nabídka IKARUS S 3800 l - 18/20/21/24 m HSS

Základ stroje

Základ stroje IKARUS S se jmenovitým objemem hlavní nádrže 2800 l - maximální objem 3010 l. Třínoskový rám s hlavní a 300 l proplachovací nádrží, 4 míchací a 3 rotační proplachovací trysky, kloubový hřídel s homokinetickými klouby, ovládací armatura s intuitivním ovládáním se čtyřcestnými ventily "ODKUD" - sací a "KAM" - výtlačný. Filtrace sání s průhledným tělesem pro snadnou kontrolu. Plošina s integrovanou nádrží na čistou vodu pro potřeby obsluhy, schůdky, odnímatelná odstavňá noha, zakládací klíny, osvětlení a výstražné desky. Certifikace odpovídající legislativě ČR

1

Čerpadla

Pistomembránové čerpadlo (200 l/min pro ramena 18-21 m a 250 l/min pro ramena 24 m) včetně přípojovacích armatur

1

Tažná oj včetně přípojovacího oka

Oj do horního závěsu - AUTOMATICKY řiditelná pro FMC včetně tažného oka Ø 40 mm

1

Náprava

Pevná náprava 1,50 a 1,80 m do rychlosti 40 km/h s parkovací brzdou a pneumatickými brzdami

1

Kola včetně pneu

Kola včetně pneu 11,2 (270 mm) nebo 12,4 (300 mm) x 46 s disky s 8 otvory

1

Ramena - modely dle pracovního záběru

Postřiková ramena HSS prostorové konstrukce 18 - 21 m, 5 sekcí - 24 m 7 sekcí hydraulicky ovládaná (hydraulické písty při práci zasunuty do sebe), s možností redukce záběru ramen na 12 m, hydro-pneumatické odpružení, tlumení rázů dvojitým kyvadlem a seřiditelnými tlumiči rázů, nerezové rozvody uvnitř prostorové konstrukce chránící držáky trysek a trysky proti poškození

1

Volitelná varianta k ramenům

Trojčetné držáky trysek (počet dle záběru ramen) součástí jsou 3 sady trysek LECHLER (2 x LU120 a 1 x nízkouletová LECHLER IDK120)

36 / 40 / 42 / 48

Regulační systém a ovládací jednotka

Flowmate Control 5 sekcí pro 18-21 m 7 sekcí pro 24 m včetně ovládání hydraulických funkcí uzavřeným hydraulickým okruhem z terminálu FMC

1

Snímání rychlosti, průtoku, tlaku a propojovací kabely k elektronice stroje

Sensor snímání rychlosti - umístěn na kole postřikovače (24 impulzů na otáčku kola)

1

Průtokoměr 1" (max 250 l/min) pro FMC - turbínová konstrukce umožňuje měřit kapaliny různé měrné hmotnosti (hustoty) bez potřeby korekce

1

Hydraulická výbava dle potřebných hydraulických funkcí

Hydro-Pack HSS 18-24m Comfort 1 - symetrická redukce záběru ramen a hydraulické svahové naklápění (hydraulická cirkulace)

1

Doporučená volitelná výbava pro postřikovač IKARUS S

Přimíchávací nádrž na chemikálie s proplachováním obalů

1

Akční ceny dle jednotlivých pracovních záběrů ramen - ceny jsou platné při objednání stroje do 31.10.2011

Ikarus S - s rameny 18 m (čerpadlo 200 l/min; 5 sekcí)

775 000 Kč

Ikarus S - s rameny 20 m (čerpadlo 200 l/min; 5 sekcí)

805 000 Kč

Ikarus S - s rameny 21 m (čerpadlo 200 l/min; 5 sekcí)

810 000 Kč

Ikarus S - s rameny 24 m (čerpadlo 250 l/min; 7 sekcí)

845 000 Kč

Další možná volitelná výbava

SA601002 GPS navigace Kverneland Starguide III s 5,7" dotykovým displejem pro navádění stroje po pozemku dle nastaveného pracovního záběru a automatickým vypínáním jednotlivých sekcí postřikovačích ramen. 3D grafika pro znázornění ošetřeného pozemku a případného překrytí. V kombinaci s ISO Bus kompatibilním rozmetadlem ROM EW nebo ROEDW umožňuje automaticky ovládat rozmetadlo (vypínat/zapínat) na souvracích a vypínat polovinu záběru v klínech členitých polí.

1 69 000 Kč

SA600849 Hydrantová plnicí přípojka pro přímé plnění hlavní nádrže

1 6 000 Kč

SA600813 Bliatníky se seřiditelnými držáky pro změnu rozchodu pro IKARUS šířka 550 mm

1 17 000 Kč

KONTAKT - Pavel Dvořák +420 602 158 154 ; pavel.dvorak@kvernelandgroup.com