

Kverneland VX



Nesený otočný pluh

**Jednoduchý pluh
s vysokou pevností
do lehkých
a středních půd**



Ideální pluh pro traktory s menší kapacitou hydrauliky



Střížné šrouby o průměru 20 mm, které chrání slupici před poškozením, se lámou až při zatížení 4500 kg.



Všechny hydraulické hadice procházejí hlavním otočným čepem, aby se zabránilo jejich poškození při otáčení pluhu.



Vlastnosti pluhu VX

- Indukčně kalený rám pluhu o rozměrech 150 mm x 100 mm x 6,43 mm **s tvrdostí 40 HRC.**
- Závěsná hlava 200 s otočnou hřídelí o průměru 120 mm.
- Krovově stavitelný záběr radlic od 30 cm do 45 cm po 5-ti cm.
- Rozestup radlic na rámu 85 nebo 100 cm.
- Průchodnost pod rámem pluhu 70 cm.
- Jištění pluhu pomocí střížných šroubů.
- Počet radlic 3 a 4 s možností prodloužení o jeden pár radlic.
- Pluh je možno vybavit půdním pěchem Kverneland Packomat.



Ve standardu je mechanické nastavení záběru, ovládání hydraulické je dodáváno na přání.

Kverneland Group Czech, s.r.o.

Košáalkova 1527, 266 01 Beroun
tel.: 311 636 766, fax: 311 621 822
www.kvernelandgroup.cz

Kverneland Group Slovakia, s.r.o.

Komárňanská cesta 21, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035 649 28 92-3, fax: 035 644 59 40
www.kverneland.sk